

# QUAIS SÃO AS VANTAGENS DE TRABALHAR COM SVEZA

## VOLUMES DE PRODUÇÃO GRANDES E ESTÁVEIS

- 34 065 contentores (40') anuais de contraplacado de bétula (1 257 000 m<sup>3</sup> = 34 065 (40'))
- 7 fábricas, localizadas em regiões ricas em matérias-primas de bétula
- Dimensões gerais: 5x5, 4x8, 5x10

## ALTA QUALIDADE

- Contraplacado 100% de bétula
- Equipamento moderno
- Testes regulares para controle de qualidade do contraplacado



A marca da gestão florestal responsável

## FSC® - CONTRAPLACADO CERTIFICADO

- SVEZA utiliza matérias-primas de fontes responsáveis que são confirmadas pelos certificados do Conselho de Gestão Florestal

## GESTOR PESSOAL PARA CADA CLIENTE

- Abordagem responsável e comunicação organizada gestor-cliente

## SUORTE DE MARKETING DO CLIENTE

- Colaboração no programa de promoção: exposições, publicidade, conferências, relações públicas

## CONFIAM EM NÓS

**MOPAR**  
CROÁCIA

**PARKETT HERTER**  
ALEMANHA

**MARDEGAN LEGNO**  
HUNGRIA

**HEPPNER**  
EUA

**FB HOUT**  
HOLANDA



A marca da gestão florestal responsável

**CARB**

ATCM 93120

[www.sveza.com](http://www.sveza.com)

© SVEZA 06/2019



# SVEZA® PARQUET

CONTRAPLACADO  
RESISTENTE, ESPECIALMENTE  
CALBRADO PARA A PRODUÇÃO  
DE PAVIMENTOS MULTI-CAMADAS

PARA UM CHÃO  
IDEAL, CADA CAMADA  
É IMPORTANTE

MADEIRA 100%  
DE BÉTULA



Líder mundial na produção  
de contraplacado de bétula

[WWW.SVEZA.COM](http://WWW.SVEZA.COM)

# SVEZA<sup>®</sup> PARQUET

100% à base de bétula,  
atende aos requisitos gerais  
dos fabricantes de pavimentos



EMBALAGEM  
COM FILME PLÁSTICO



CONTRAPLACADO  
100% DE BÉTULA



ESPESSURAS  
COM TOLERÂNCIA  
ADMISSÍVEL  $\pm 0,2$  MM

## SVEZA<sup>®</sup> PARQUET STANDARD

Este contraplacado atende aos padrões da indústria dos fabricantes do pavimento. Características gerais: cola resistente à humidade, tolerâncias apertadas de espessura, teor ótimo de humidade do contraplacado, embalagem em filme plástico que mantém os níveis de humidade durante o transporte e o armazenamento. SVEZA Parquet Standard permite aos fabricantes reduzir os custos de produção e garantir a estabilidade do pavimento multi-camadas.





# SVEZA<sup>®</sup> PARQUET PREMIUM

Contraplacado para fabricantes de pavimentos que impõem restrições rigorosas à base do pavimento. A resistência reforçada da ligação adesiva é assegurada pelo uso de folhas inteiras nas camadas externas e internas do contraplacado (limite de resistência  $\geq 1,75$  MPa).



**HUMIDADE 5–9%**



**RESISTÊNCIA  
REFORÇADA**



**COLA RESISTENTE  
A HUMIDADE**



**FOLHAS INTEIRAS  
NAS CAMADAS INTERNAS  
E EXTERNAS**



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formato, comprimento x largura, mm (pés)	1220 x 2440/1250 x 2500 (4 x 8) 2440 x 1220/2500 x 1250 (8 x 4) 1525 x 1525 (5 x 5)
Espessura, mm	6-15 (há possibilidade da fabricação de outras espessuras sob encomenda)
Variedade do contraplacado	PST CP/CP, PST CP/C, PPR BB/CP, PPR CP/CP
Marca de cola	exterior (WBP)
Classe de emissão de formaldeído	E1
Peso específico, kg/m <sup>3</sup>	640-700
Humidade, %	5-9
Tipo de superfície	lixada/lixada (S2S)
Produzido segundo a norma STO 52654419-002-2018. Contraplacado de bétula SVEZA Parquet. Consulte as normas na secção da biblioteca <a href="http://www.sveza.com">www.sveza.com</a>	

## NÚMERO DE FOLHAS NO PACOTE

Espessura do contraplacado, mm	Altura do pacote, mm						
	Número de placas no pacote, un.	400			Número de placas no pacote, un.	600	
		Volume, m <sup>3</sup>				Volume, m <sup>3</sup>	
		1220 x 2440 mm	1250 x 2500 mm	1525 x 1525 mm		1220 x 2440 mm	1250 x 2500 mm
6	65	1,161	1,219	0,907	100	1,786	1,875
6,5	62	1,200	1,259	0,937	92	1,780	1,869
8	50	1,191	1,250	0,930	75	1,786	1,875
9	44	1,179	1,238	0,921	67	1,795	1,884
12	33	1,179	1,238	0,921	50	1,786	1,875
15	26	1,161	1,219	0,907	40	1,786	1,875

## TOLERÂNCIAS ADMISSÍVEIS NO COMPRIMENTO/LARGURA

Comprimento/largura das folhas da contraplacado, mm	Tolerância, mm
1220/1250	±3,0
1500/1525	±4,0
2440/2500	±4,0
3000/3050	±5,0

## DESVIOS ADMISSÍVEIS NA ESPESSURA

Espessura nominal do contraplacado, mm	Número de camadas, un.	Tolerância máxima, mm
6	5	±0,2
6,5	5	
8	7	
9	7	
9,1	7	
12	9	
12,7	9	
14,9	11	
15	11	
Há possibilidade da fabricação de outras espessuras, número de camadas e tolerâncias, por acordo com o cliente		

## INDICADORES DE RESISTÊNCIA

Indicador	Espessura, mm	Valor
SVEZA Parquet Premium Limite de resistência à tração final perpendicular ao plano da placa, MPa, não inferior a	6-15	1,75
SVEZA Parquet Standard Limite de resistência à tração final perpendicular ao plano da placa, MPa, não inferior a	6-15	—
Limite de resistência no corte ao longo da camada adesiva, MPa, não inferior a	6-15	1
Limite de resistência na flexão estática:		
- ao longo das fibras das camadas externas, MPa, não inferior a	9-15	60
- através das fibras das camadas externas, MPa, não inferior a		30
Módulo de elasticidade na flexão estática:		
- ao longo das fibras, MPa, não inferior a	9-15	6000
- através das fibras, MPa, não inferior a		3000

## NORMAS DA CARGA DE VEÍCULOS

Dimensão, pés, (mm)	Altura do pacote, mm	Contentor		Camião TIR		Vagão ferroviário	
		Número de pacotes	Volume, m <sup>3</sup>	Número de pacotes	Volume, m <sup>3</sup>	Número de pacotes	Volume, m <sup>3</sup>
8 x 4 x 8 (2440 x 1220 x 2440) (2500 x 1250 x 2500)	400	32	37	24	30	64	80
	600	—		16	30	—	
5 x 5 (1525 x 1525)	400	40	37	32	30	62-82	58-75