


# SVEZA<sup>®</sup> UV

캐비닛 및 서랍 제조업체를  
위해 자외선 코팅 처리를 한  
100% 자작나무 견목 합판

## 자연의 아름다움 그대로



세계 자작나무 합판 제품의 선두주자

[WWW.SVEZA.RU](http://WWW.SVEZA.RU)

고객의 요청에 따라 광택 처리 가능

# SVEZA<sup>®</sup> UV

SVEZA UV 마감 합판은 투명한 UV 탑코트를 도포한 고품질 특수 자작나무 합판으로 실제 목재 고유의 장식적 특성을 그대로 유지하면서도 흠집과 손상으로부터 보호합니다. SVEZA UV는 절삭과 밀링이 가능한 도장 패널입니다. 가구 및 캐비닛 부품 제작 과정에서 누적되는 시간, 노동 및 장비에 들어가는 비용은 물론 폐기물도 줄입니다. UV 코팅 처리한 SVEZA 합판은 준비 작업이 없어도 되므로 표면 마감 작업에 걸리는 시간이 줄어듭니다. SVEZA UV 마감 합판은 실제 자작나무 베니어판의 자연스러운 질감

그대로를 보여주며 다양한 색상으로 제공되어 다양한 곳에 사용할 수 있습니다.

SVEZA UV 코팅 처리 합판은 DIN EN ISO 12460-3 방식에 따라 포름알데히드 배출량을 엄격히 제어하고 있으며 CARB ATCM 및 EPA TSCA VI를 준수합니다.

응용 분야: 서랍 옆면, 캐비닛 부품 및 인테리어



## 기술 특성

표면	균일한 자외선(UV) 방지 마감의 100% 자작나무 합판, 단면 또는 양면 UV 코팅 가능
형식	1525×1525 (5×5); 2440×1220×2440; 2500×1250×2500 (8×4×8); 1500/1525×3000/3050 (5×10)
플 유형	내장, 외장
두께, mm	6; 6,5; 8; 9; 10; 12; 15; 18; 19
등급	B/B, B/BB, BB/BB(양면 UV), B/CP, BB/CP(단면 UV)
패치	타원형, 나비
코팅	단면 또는 양면에 투명한 UV 경화 래커 도포
래커	투명함, 고객의 요청 시 피그먼트 추가 가능
표준 제품	특수 샌딩 합판: 샌딩 400 중간 수준 유광 35%(±5) 코팅
광택 처리 수준 (고객의 요청에 따름)	UV High - 유광 80%(±5) UV Medium - 유광 35%(±5) UV Light - 유광 20%(±5) UV Special - 고객 요청에 따라 광택 처리 가능(±5)

참고: 코팅의 색상과 규격은 제작 전 고객과 합의를 거친 후 고객이 원하는 색상/코팅 유형으로 진행합니다.

TSCA Title VI 및  
CARB 93120 준수  
TPC-3 생산시설 번호 3-566  
JSC <SVEZA Ust-Izhora>  
ULEF 예외/HWPW-VC  
행정 명령 N-18-055

CE

JSC SVEZA Ust-Izhora  
RUSSIA  
19

DoP 5/10.1 FK UV 6.5-18  
EN 13986:2004+A1:2015  
EN 636-1 권조 시 NS  
성능 E1  
불에 대한 반응: D-s2, d0

CE

JSC SVEZA Ust-Izhora  
RUSSIA  
19

DoP 5/10.1 FK UV 6.5-18  
EN 13986:2004+A1:2015  
EN 636-1 권조 시 NS  
성능: E1  
불에 대한 반응: Class E

CE

JSC SVEZA Ust-Izhora  
RUSSIA  
19

DoP 5/11.1 FSF UV 6.5-18  
EN 13986:2004+A1:2015  
EN 636-2 습할 시 NS  
성능: E1  
불에 대한 반응: D-s2, d0

CE

JSC SVEZA Ust-Izhora  
RUSSIA  
19

DoP 5/11.1 FSF UV 6.5-18  
EN 13986:2004+A1:2015  
EN 636-2 습할 시 NS  
성능: E1  
불에 대한 반응: Class E



FSC  
www.fsc.org

FSC® C107425

www.sveza.com

© SVEZA 01/2020