

SVEZA[®] UV

VÁN ÉP GỖ CỨNG BẠCH
DƯƠNG 100% VỚI LỚP PHỦ
CỰC TÍM ĐỂ SẢN XUẤT TỦ VÀ
NGĂN KÉO

PHẢN ÁNH VẺ ĐẸP TỰ NHIÊN



Đứng đầu thế giới về sản phẩm ván
ép gỗ bạch dương

WWW.SVEZA.COM

ĐỘ BÓNG TÙY THEO YÊU CẦU KHÁCH HÀNG

SVEZA[®] UV

Ván ép hoàn thiện **SVEZA UV** - là loại ván ép gỗ bạch dương chất lượng cao đặc biệt với lớp phủ UV trong suốt, tạo nên tính trang trí độc đáo của gỗ thật đồng thời giúp tránh trầy xước và các vết lõm trên ván. **SVEZA UV** là ván tấm gần hoàn thiện đã sẵn sàng để cắt và tiện. Nhờ vậy tiết kiệm được hao phí thời gian, nhân lực, trang thiết bị cũng như phế phẩm thải ra trong quá trình sản xuất đồ nội thất và tủ.

Ván ép **SVEZA** với lớp phủ UV cho phép tiết kiệm thời gian xử lý bề mặt, không cần chuẩn bị gì thêm. Ván ép **SVEZA UV** hoàn thiện mang đến những vân gỗ tự nhiên của lớp ván mỏng gỗ bạch dương thật, tạo nên màu sắc đa dạng với nhiều khả năng kết hợp.

Ván ép hoàn thiện **SVEZA UV** được kiểm soát chặt chẽ lượng khí thải formaldehyde theo quy trình DIN EN ISO 12460-3 và hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn CARB ATCM và EPA TSCA VI.

Ứng dụng: mặt bên ngăn kéo, các linh kiện tủ và nội thất.



CÁC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Bề mặt	Ván ép gỗ bạch dương 100 % đã trải qua hoàn thiện phơi cực tím (UV), phủ UV lên một hoặc hai mặt
Khổ	5×5 (1525×1525); 8×4×8 (2440×1220×2440; 2500×1250×2500); 5×10 (1500/1525×3000/3050)
Loại keo	Nội thất, Ngoại thất
Độ dày, mm	6; 6,5; 8; 9; 10; 12; 15; 18; 19
Phẩm cấp	B/B, B/BB, BB/BB (UV hai mặt); B/CP, BB/CP (UV một mặt)
Miếng vá	Hình oval, cánh bướm
Sơn phủ	Sơn bóng chiếu UV trên một hoặc cả hai mặt
Sơn	Trong suốt, được pha thêm màu tùy yêu cầu khách hàng
Sản phẩm tiêu chuẩn	Ván ép qua chà nhám đặc biệt với: Độ nhám 400 Sơn phủ Độ bóng Trung bình 35% (±5)
Độ bóng (tùy theo yêu cầu khách hàng)	UV Cao – độ bóng 80% (±5) UV Trung bình – độ bóng 35% (±5) UV Thấp – độ bóng 20% (±5) UV Đặc biệt – độ bóng tùy theo yêu cầu khách hàng (±5)

Lưu ý: màu sắc và các thông số sơn phủ được thỏa thuận với khách hàng trước khi sản xuất bằng việc cung cấp màu và / hoặc kiểu sơn phủ

TSCA Đề mục VI và CARB 93120 theo TPC-3 Nhà máy số 3-566 JSC «SVEZA Ust-Izhora» ULEF Miễn trừ / HWPW-VC Pháp lệnh N-18-055



JSC SVEZA
Ust-Izhora
NGA
19

ĐoP 5/10.1 FK UV 6.5-18
EN 13986:2004+A1:2015
EN 636-1 Đặc tính NS Khô:
Phản ứng với Lửa E1:
D-s2, d0



JSC SVEZA
Ust-Izhora
NGA
19

ĐoP 5/10.1 FK UV 6.5-18
EN 13986:2004+A1:2015
EN 636-1 Đặc tính NS Khô:
Phản ứng với Lửa E1:
Loại E



JSC SVEZA
Ust-Izhora
NGA
19

ĐoP 5/11.1 FSF UV 6.5-18
EN 13986:2004+A1:2015
EN 636-2 Đặc tính NS Âm:
Phản ứng với Lửa E1:
D-s2, d0



JSC SVEZA
Ust-Izhora
NGA
19

ĐoP 5/11.1 FSF UV 6.5-18
EN 13986:2004+A1:2015
EN 636-2 Đặc tính NS Âm:
Phản ứng với Lửa E1:
Loại E



FSC
www.fsc.org
FSC™ C107425

Dấu khai thác rừng có trách nhiệm

www.sveza.com

© SVEZA 08/2019