

Руководство по использованию фирменного стиля

01 Фирменный блок

Содержание

01	Фирменный блок	1
	Основной вариант	2
	Дополнительная версия	3
	Дополнительная версия со слоганом	4
	Разрешённые фоны	5
	Масштабирование блока	6
	Недопустимые варианты использования	7
	Недопустимые варианты использования	8

02	Цветовая схема	12
	Основная палитра	10
	Акцентная палитра	11
	Вспомогательная палитра	12
03	Шрифтовая схема	16
	Основные шрифты	17

)4	Фирменная графика	18
	Правила построения	19
	Фирменные иллюстрации	20
	Недопустимые варианты использования фирменной графики	21

01 Фирменный блок

01 Фирменный блок © CBE3A

Основной вариант

Логоблок является ключевой частью идентичности бренда. Логоблок состоит из уникального фирменного знака и расположенного справа кириллического либо латинского написания имени компании.

Фирменный знак представляет собой повёрнутый на 45 градусов лист, вписанный в квадрат.

Расстояние между фирменным знаком и логотипом измеряется величиной \mathbf{x} . Величина \mathbf{x} равна половине высоты фирменного знака.

Вокруг логоблока всегда должно быть свободное пространство — охранное поле.

Минимально допустимое свободное пространство вокруг фирменного блока (слева, справа, сверху и снизу) равняется высоте значения **х**. Это же правило работает для дополнительной версии логотипа.

Запрещается менять пропорции, цвета и расположение элементов друг относительно друга. Логоблок разрешается использовать только из оригинальных файлов.





ОХРАННОЕ ПОЛЕ ЛОГОБЛОКА







КИРИЛЛИЧЕСКАЯ И ЛАТИНСКАЯ ВЕРСИИ ЛОГОБЛОКА



ФИРМЕННЫЙ ЗНАК

Дополнительная версия

Дополнительная версия логоблока отличается логотипом в две и более строки и используется для дочерних предприятий бренда.

Межстрочное расстояние равно **х** — половине высоты буквы логотипа.

Вторая строчка выравнивается по левому краю и пишется тем же кеглем, но используется начертание Stapel Light.



- **SVEZA** COMMERCIAL **VEHICLES**
- **SVEZA** MARINE **VEHICLES**
- **SVEZA** DIE CUTTING

- **SVEZA** CONSTRUCTION
- **SVEZA** SCAFFOLDING
- **SVEZA FURNITURE** & INTERIOR



© CBE3A

Дополнительная версия со слоганом

Эта версия логоблока отличается дополнительным написанием фирменного слогана.

Расстояние между логотипом и слоганом равно ${\bf x}$ — половине высоты буквы логотипа.

Размер слогана пишется в две строки и соответствует размеру букв логотипа. Используемое начертание Stapel Medium. КИРИЛЛИЧЕСКАЯ И ЛАТИНСКАЯ ВЕРСИИ ЛОГОБЛОКА







© CBE3A





Логотип разрешается размещать на светлом 1, либо фирменном зелёном 2 фоне. Также возможно расположение логоблока на фотографии 3, но необходимо чтобы он хорошо считывался.


В случае, когда воспроизведение в цвете невозможно, используется чёрно-белый вариант. 4

Подробнее о фирменных цветах см. Раздел 02. Цветовая схема.













01 Фирменный блок © CBE3A


Масштабирование логоблока

Отступ от края листа равняется \mathbf{x} — это размер фирменного знака.


Размер фирменного блока зависит только от масштаба макета. От ориентации листа фирменный блок размер не меняет.

Минимальный размер логоблока — 20 мм по ширине.

РАСПОЛОЖЕНИЕ И РАЗМЕР ЛОГОБЛОКА
ПРИ ВЕРТИКАЛЬНОМ ФОРМАТЕ.
ПРИМЕНИМО К ЛЮБЫМ ФОРМАТАМ — A4, A3, A2, A1



РАСПОЛОЖЕНИЕ И РАЗМЕР ЛОГОБЛОКА ПРИ ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ФОРМАТЕ.





минимальный размер логоблока



© CBE3A





 Использование нерагламентированных дескрипторов

С логоблоком запрещается производить

Недопустимые варианты

2 Размещение на нечитаемом фоне

использования

следующие действия:

3 Замена цвета в фирменном знаке

4 Вращение/искажение логоблока

5 Применение эффектов слоёв

6 Искажение пропорций





5





6

Недопустимые варианты использования

1 Особое внимание обращаем на запрет использования нерагламентированных дескрипторов вместе с логоблоком, а именно, запрещено использовать названия комбинатов в качестве дескриптора.







02 Цветовая Схема

02. Цветовая схема © CBE3A 1

Основная палитра

Базой цветового кодирования бренда являются зелёный, чёрный и белый — эти цвета бренда используются во всех ключевых коммуникациях.

Чёрный — основной цвет текста, сеток и вспомогательных элементов.

Белый цвет может использоваться для фона либо текста.

Зелёный цвет используется только для заливки.

PANTONE Black 6C RGB 0/0/0

CMYK **0/0/0/100**

RAL 9005

ORACAL **070 black** HEX #000000

PANTONE 375c

RGB 151/215/0 CMYK 48/0/94/0

RAL **230-3**

ORACAL 063 lime-tree green

HEX #97d700

RGB **255/255/255** CMYK **0/0/0/0**

RAL **9016**

ORACAL 010 white

HEX #fffff

02. Цветовая схема © СВЕЗА

Акцентная палитра

Два дополнительных цвета используются, чтобы расставить акценты при создании макетов для любых внешних коммуникаций.

PANTONE 299c

RGB **88/165/232** CMYK **67/22/0/0**

RAL **5012**

ORACAL **056 ice blue** HEX **#8a5e8**

PANTONE 172c
RGB 232/92/54
CMYK 0/83/95/0
RAL 3024
ORACAL 034 orange
HEX #e85c36

Вспомогательная палитра

К ним относится палитра из светлых древесных и земляных оттенков.

Дополнительные цвета работают внутри бренда. Например, при взаимодействии с фотографией или продуктом, плашка под важную информацию.

Вспомогательная палитра используется для всех коммуникаций.

О3 Шрифтовая схема

03. Шрифтовая схема

© CBE3A

Основные шрифты

Фирменные шрифты являются важным элементом фирменного стиля.

Их систематическое использование способствует повышению узнаваемости бренда. Применяются в рекламной и другой фирменной продукции.

Шрифтовая схема состоит из трех групп шрифтов:

- Основные шрифты используются для оформления всех фирменных носителей.
- Наборные шрифты используются для набора текстовых блоках в фирменных носителях.
- Дополнительные шрифты применяются в том случае, когда использование основных шрифтов ограничено технически.

Stapel

Light

КРУПНЫЙ ТЕКСТ: ЦИТАТЫ, СЛОГАНЫ, ВЫДЕРЖКИ

Regular

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

ДЛЯ НАБОРА

ОСНОВНОГО ТЕКСТА

Medium

СТАНДАРТНЫЕ ЗАГОЛОВКИ Н1

Bold

ЗАГОЛОВОКИ Н2, ЛИБО Н1 ПРИ НЕБОЛЬШОМ

Stapel text

Regular

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

ДЛЯ НАБОРА

ОСНОВНОГО ТЕКСТА

Medium

СТАНДАРТНЫЕ ЗАГОЛОВКИ Н1, ВЫДЕЛЕНИЯ В ТЕКСТЕ

Franklin Gothic

Book

КРУПНЫЙ ТЕКСТ: ЦИТАТЫ, СЛОГАНЫ, ВЫДЕРЖКИ

Medium

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
ДЛЯ НАБОРА
ОСНОВНОГО ТЕКСТА

Demi

СТАНДАРТНЫЕ ЗАГОЛОВКИ Н1

Heavy

ЗАГОЛОВОКИ Н2, ЛИБО Н1 ПРИ НЕБОЛЬШОМ КЕГЛЕ

О4 Фирменная графика

04. Фирменная графика

© CBE3A

Правила построения

Основой фирменной графики для внешних коммуникаций является модульная сетка, берущая свой принцип из фирменного знака.

- В зависимости от количества контента любой носитель в можно разделить на небольшое количество равных частей (их может быть 1, 2, 3, 4, 6, 8 и т.д.)
- 2 На полученной сетке будут распологаться модули одного из трёх типов, описанных на следующей странице.
- 3 При надобности соседние модули в одном ряду либо одной колонке могут быть склеены в один.
- **4** В качестве **фирменного элемента** возможно использование чёрной линии, проходящей по диагонали из одного угла модуля в другой. В комбинированном модуле линия должна находиться за фотографией, в фотомодуле поверх неё.

Вне зависимости от контента модули должны быть разделены между собой чёрной обводкой.


Толщина обводки:

A4 и меньше — 2 пункта (0.7 мм)

АЗ — А1 — 4 пункта (1.4 мм)

Биллборды, ситиформат — от 15 до 40 пунктов в зависимости от масштаба.

Для экранных носителей максимальная толщина линии — 2рх.



Правила построения

Типы модулей:

- Текстовый модуль может быть выполнен на фирменном зелёном или белом фонах. На нём возможно расположить текстовую информацию, логотип, а также схематичную векторную графику, выполненную чёрным аутлайном. В качестве отступа для текста используется х —ширина фирменного знака.
- Комбинированный текстовый модуль помимо текста и векторной графики он также может быть совмещён с фотообъектами. Данный модуль можно использовать только единично, при отсутствии других.
- Отографический модуль выполняет функцию вспомогательного — он иллюстрирует и дополняет текст, находящийся в соседнем модуле. Также комбинацию фотомодулей можно использовать для отображения одной крупной фотографии. 4












Фирменные иллюстрации


На текстовых модулях также могут быть использованы иллюстрации выполненные линейной графикой.


Они должны быть отрисованы чёрными или белыми линиями и быть максимально геометричными в построении.

Допускается их использование на белом, зелёном и бежевом фонах. Также возможно использовать иллюстрации на светлых текстурах, паттернах, и фотографиях. При использовании с фотографиями фон не должен быть шумным — графика должна легко считываться.

Толщина линии иллюстрации должна быть равной толщине линии модульной сетки.










Недопустимые варианты использования фирменной графики

При построении фирменной графики запрещается производить следующие действия:

- 1 Искажение модульной сетки
- 2 Использование иллюстрации на шумном, несчитываемом фоне
- 3 Неправильное построение фирменного элемента
- 4 Неверное использование фирменного элемента
- 5 Неправильная толщина обводки
- 6 Использование градиентов и прочих эффектов



CBE3A